

# Technická specifikace

## Krabicová rozvodka IP 67 pětipólová AC 6455

Slouží k vodotěsnému spojení, odbočení rozvodů elektroinstalačního vedení.



### Vlastnosti krabice:

jsou ve shodě s požadavky ČSN EN 60670-1:05, 60670-22:057, 60998-1:05 ed.2, 60998-2-1:05 ed.2

shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se zákl.požadavky nařízení vlády č.17/2003 Sb.v platném znění

svorkovnice umožňuje provést ochranu vedení zeměním i nulováním

svorkovnice slouží pro připojení vodičů do maximálního průřezu 4 mm<sup>2</sup>

krabice s těsněním zajišťující krytí IP 67 je určena k odbočování pro elektroinstalace do 400V  
krabice i víko jsou vyrobeny ze samozhášivého polyamidu sv.šedé barvy

Svorkovnice - fázový vodič - ¼ ..... materiál Fe

Svorkovnice - neutrální vodič - ¼ ..... materiál Ms pasivovaný

Svorkovnice - ochranný vodič - ¼..... materiál Ms pasivovaný

Utěšňovací rozsah: 8÷16 mm(při instalaci kabelu s maximálním průměrem je nutno odstranit průchodku a tuto nahradit jiným vhodným utěsněním např. silikonem). Při použití kabelu s průměrem 16mm již není zajištěno pevné utažení kabelu v krabici.

Vývodka 4x Pg16

Imax< 16A, montáž na nehořlavý povrch, nesnadno hořlavý, těžko hořlavé, středně hořlavé(bez podložky) a nebo lehko hořlavé (s podložkou)

Imax> 16A, montáž na nehořlavý povrch(bez podložky), nesnadno hořlavý, těžko hořlavé, středně hořlavé a nebo lehko hořlavé (všechny s podložkou)

barva šedá

### PARAMETRY

Rozsah průřezu vodiče:	1 ÷4mm <sup>2</sup>
Osazení	svorka(max. 4 vodiče na svorku, vždy 1 vodič pod 1 šroub)
Tvar	Čtvercové
Způsob montáže:	Montáž na strop/stěnu
Průchod zezadu:	Ne
Rozměry:	122x122x45 mm
Možnost zapojení do řady:	Ne
Počet vývodků/průchodů:	4
Druh průchodky skříně:	Závit a před-vyražené otvory(vylamovací otvory odstranit pomocí vhodného šroubováku a kladiva)
Materiál:	Plast PA 66
Povrchová ochrana:	Bez ošetření
Barva:	Šedá
Krytí (IP):	IP67
Víko:	netransparentní, šroubované, nelze plombovat
Provozní napětí:	400V
Provozní teplota:	-30 až 100°C